

Beta

TABELA PREÇOS 2024

1842LED/BM

Lanterna com LEDs de elevada luminosidade, 230 Vac

- cabo 10m comp.
- corpo compacto em borracha antiderrapante
- vidro frontal de substituição fácil
- gancho rotativo
- 340 lumens
- com cabeça LED direccionável

CE IP65



	L mm	€		
1842LED/BM	230	155,00	1	018420301

1842LED/ABM

Lanterna com LEDs de elevada luminosidade, 24 V

- cabo 10m comp.
- corpo compacto em borracha antiderrapante
- vidro frontal de substituição fácil
- gancho rotativo
- 340 lumens
- com cabeça LED direccionável

CE IP65



	L mm	€		
1842LED/ABM	230	147,00	1	018420311



ENROLADORES



A nova e abrangente gama de enroladores da Beta foi desenvolvida com o objetivo de atender às necessidades de todos os profissionais.

- A gama de enroladores é adequada para vários comprimentos e tipos de cabos elétricos, versões com lâmpadas LED e com tomadas e fichas SCHUKO.
- A gama inclui enroladores para tubos de ar comprimido ou água de 8 mm e 10 mm de diâmetro.

Mola de elevada resistência garantindo durabilidade notável e suavidade incomparável.
Tambores em polipropileno espesso, para resistência única ao impacto.
Dispositivo de cremalheira que faz com que o enrolamento automático do cabo pare, fácil de desativar, para permitir o enrolamento contínuo.
Cada enrolador está equipado com um suporte giratório 180° para montagem na parede e um suporte adicional para ligação rápida ao desligar do suporte de parede.

ENROLADORES DE CABO

Uma ampla gama que inclui nada menos que 18 versões, concebidas para satisfazer quaisquer requisitos de trabalho, incluindo dos utilizadores mais exigentes. Comprimentos de 10 m a 30 m, e seções de 2x1,0 mm² a 5Gx1,5 mm², com tipos de cabos H05VV-F e H07RN-F. Todos os enroladores de cabo - até uma seção de cabo de 3Gx2,5mm² - são fornecidos com interruptores de proteção térmica, que são acionados em caso de sobrecarga do circuito elétrico.



ENROLADORES DE TUBO

pag. 347

Uma gama selecionada, com comprimentos de 10 m a 15 m, 8 mm e 10 mm de diâmetro, para utilização com ferramentas pneumáticas. Como os nossos produtos são à prova de fugas, eles também podem ser utilizados com água.

Item		Condutores	Secção	Tipo de cabo	Comprimento	Caixa	Interruptor proteção térmica	Accessory
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	SIM	LED lamp
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	SIM	
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Pequena	SIM	-
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	Pequena	SIM	-
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	Pequena	SIM	-
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	Média	SIM	-
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	Pequena	SIM	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	Pequena	SIM	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm²	H05VV-F	12+1 m	Pequena	SIM	
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	Média	SIM	
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	Média	SIM	
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Pequena	NÃO	
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	Pequena	NÃO	
1846 15-H05	018460415			H05VV-F	15+1 m	Pequena	NÃO	
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Média	NÃO	
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	Média	NÃO	
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	Média	NÃO	
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	Média	NÃO	

1842

enrolador de cabo elétrico automático com lanterna LED, 100-240Vac

- com transformador de segurança 230/12V
- cabo H05VV-F 2x1.0 mm²
- comprimento do cabo enrolado: 15 m
- cabo de entrada 1,5 m com tomada tipo SCHUKO
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42 IP65



		L m	€		
1842 15-H05/LED	H05VV-F	15+1	385,00	1	018420821

1846R-LED/BM

lâmpadas LED

12-24V - AC-DC



	€		
1846LED/BM R	106,00	1	018460331

1843

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 2x1.5 mm²

- cabo H05VV-F 2x1,5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo enrolado: 15 m
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1300W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2300W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42



		L m	€		
1843 15-H05	H05VV-F	15+1	257,00	1	018430215

1844

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm²

- cabo 3Gx1.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m (exceto for 1844 30-H05, 2 m)
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42



		L m	€		
1844 10-H05	H05VV-F	10+1	229,00	1	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1	251,00	1	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1	273,00	1	018440317
1844 30-H05	H05VV-F	30+2	482,00	1	018440330

1844SCK

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm² e tomada tipo SCHUKO

- cabo 3Gx1.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- cabo de entrada 1,5 m com tomada tipo SCHUKO
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42



		L m	€		
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	262,00	1	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	284,00	1	018440318

1845

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx2.5 mm²

- cabo 3Gx2.5 mm²
- com interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m (exceto for 1845 25-H07RN-F, 1.5 m)
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 2000W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 3000W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42



		L m	€		
1845 12-H05	H05VV-F	12+1	520,00	1	018450365
1845 15-H07	H07RN-F	15+1	520,00	1	018450367
1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	655,00	1	018450377

1846

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 4Gx1.5 mm²

- cabo 4Gx1.5 mm²
- sem interruptor de proteção térmica
- comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- fornecido sem cabo de entrada
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- potência máx. (cabo enrolado): 1400W (230V-20°C)
- potência máx. (cabo desenrolado): 1900W (230V-20°C)
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida

CE IP42



		L m	€		
1846 10-H05	H05VV-F	10+1	278,00	1	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1	288,00	1	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1	288,00	1	018460415



1847

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 4Gx2.5 mm²

- **cabo 4Gx2.5 mm²**
- **sem interruptor de proteção térmica**
- **comprimento do cabo fora do tambor: 1 m**
- **fornecido sem cabo de entrada**
- **mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado**
- **potência máx. (cabo enrolado): 2000W (230V-20°C)**
- **potência máx. (cabo desenrolado): 2700W (230V-20°C)**
- **fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida**

CE



IP42

		L m	€		
1847 10-H05	H05VV-F	10+1	**299,00**	1	018470420
1847 15-H07	H07RN-F	15+1	**560,00**	1	018470427

1848

enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 5Gx1.5 mm²

- **cabo 5Gx1.5 mm²**
- **sem interruptor de proteção térmica**
- **comprimento do cabo fora do tambor: 1 m**
- **fornecido sem cabo de entrada**
- **mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado**
- **potência máx. (cabo enrolado): 1400W (230V-20°C)**
- **potência máx. (cabo desenrolado): 1900W (230V-20°C)**
- **fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida**

CE



IP42

		L m	€		
1848 10-H05	H05VV-F	10+1	**311,00**	1	018480510
1848 15-H07	H07RN-F	15+1	**595,00**	1	018480517



1852R1750

ferro de indução portátil

CE



- aquecimento e desaperto de parafusos, eixos e rolamentos sem recurso a chama
- permite o aquecimento de qualquer tipo de metal ferromagnético

Equipamento standard:
- duas ponteiras frontais, Ø 19 e 26 mm, para desaperto de porcas
- uma ponteira plana para aquecimento de superfícies
- uma ponteira flexível, 800 mm
- estojo em plástico

Características técnicas:
- voltagem entrada: 230V AC, 50/60 Hz
- amperagem entrada: máx. 7.5 A
- potência: máx. 1.75 kW

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Ponteiras disponíveis noutras dimensões

VANTAGENS
Poupança de tempo: aquecimento rápido, extremamente preciso
Segurança: sem produção de chamas, segurança máxima do operador
Funcional: possibilidade de utilização com uma mão, fácil troca de bobinas

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Indústria automóvel
Manutenção industrial
Indústria aeronáutica
Indústria naval
Indústria petroquímica

	€		
1852R1750	**1.730,00**	1	018520175

480x370x130 mm - 4,5 kg

1852S-CNT

ponteira de contacto



	€		
1852S-CNT	**130,00**	1	018520520

1852S-CC

ponteira de colher



	€		
1852S-CC	**104,00**	1	018520521

1852S-KR/CNT

kit peças de substituição para ponteira de contacto



	€		
1852S-KR/CNT	**56,50**	1	018520522

1852S-L

ponteiras laterais



	Ø mm	M	L mm	€		
1852S-L 19	19	M6	220	**52,50**	1	018520501
1852S-L 20	20	M8	220	**52,50**	1	018520502
1852S-L 23	23	M10	220	**52,50**	1	018520503
1852S-L 26	26	M12	220	**52,50**	1	018520504
1852S-L 32	32	M16	220	**52,50**	1	018520505
1852S-L 38	38	M20	220	**60,00**	1	018520506
1852S-L 45	45	M22	220	**66,00**	1	018520507

1852S-F

ponteiras frontais



	Ø mm	M	L mm	€		
1852S-F 19	19	M6	220	**52,50**	1	018520508
1852S-F 20	20	M8	220	**52,50**	1	018520509
1852S-F 23	23	M10	220	**52,50**	1	018520510
1852S-F 26	26	M12	220	**52,50**	1	018520511
1852S-F 32	32	M16	220	**52,50**	1	018520512
1852S-F 38	38	M20	220	**60,00**	1	018520513
1852S-F 45	45	M22	220	**64,00**	1	018520514

1852S-FLESS

ponteira flexível



	L mm	€		
1852S-FL750	750	**38,50**	1	018520519
1852S-FLESS	800	**98,50**	1	018520515
1852S-FL1000	1000	**126,00**	1	018520517
1852S-FL1500	1500	**149,00**	1	018520518

1852 S-PIATTE

ponteira plana



	€		
1852S-PIATTE	**60,00**	1	018520516

1952
pistola de pintura profissional

- Corpo em alumínio fundido com revestimento niquelado preto
- Reservatório nylon com dispositivo antigota, rosca BSP 3/8M
- Rosca corpo: rosca cilíndrica de gás 1/4" BSP
- Regulador de pressão e fluxo de ar
- Regulador do jato de pulverização, redondo ou em leque
- Regulador da quantidade de tinta
- Fornecido com chave de serviço para operações de manutenção



	Ø mm	€		
1952 1,2	1,2	**146,00**	1	019520012
1952 1,5	1,5	**146,00**	1	019520015
1952 1,8	1,8	**146,00**	1	019520018
1952 2,0	2,0	**146,00**	1	019520020

1900S
enrolador de tubo automático, corpo em plástico anti-impacto, para utilização com ar comprimido ou água

- pressão máx. de funcionamento: 15 bar
- tubo de poliuretano
- estrutura em polipropileno
- dispositivo para fixar automaticamente o tubo no comprimento necessário
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o cabo puxado
- amplitude de temperatura: -5 °C / +50 °C
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida



	D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	€		
1900S 8X10	8x12	10	1/4"	**194,00**	1	019000080


1900M
enrolador de tubo automático, corpo em plástico anti-impacto, para utilização com ar comprimido ou água

- pressão máx. de funcionamento: 15 bar
- tubo em poliuretano
- corpo em polipropileno
- dispositivo para fixar automaticamente o tubo no comprimento necessário
- mecanismo de cremalheira pode ser desativado para manter o tubo puxado
- amplitude de temperatura: -5 °C / +50 °C
- fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida



	D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	€		
1900M 8X15	8x12	15	1/4"	**265,00**	1	019000085
1900M 10X15	10x14	15	3/8"	**276,00**	1	019000115

1914
tubo espiral em poliuretano, 98 Shore, extensível
- Pressão de trabalho máxima: 12 bar




L m	D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
4	5x8	1/4"	**23,20**	1	019140054
6	5x8	1/4"	**27,00**	1	019140056
10	5x8	1/4"	**34,50**	1	019140060

1915B
tubo espiral em poliuretano, 95 Shore, extensível até 9 m
- Pressão de trabalho máxima: 10 bar




D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
6,5x10	1/4"	**39,50**	1	019150011
8x12	1/4"	**47,50**	1	019150012

1915C
tubo espiral em poliuretano, 95 Shore, extensível até 12 m
- Pressão de trabalho máxima: 10 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
6,5x10	1/4"	**47,50**	1	019150014
8x12	1/4"	**58,50**	1	019150015

1915C/L
tubo espiral em poliuretano, 95 Shore, extensível até 15 m
- Pressão de trabalho máxima: 10 bar




D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	**75,00**	1	019150115
11x16	3/8"	**127,00**	1	019150116

1915D
tubo em poliuretano, 95 Shore, com 9 m
- Pressão de trabalho máxima: 15 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	**47,50**	1	019150017

1915E
tubo em poliuretano, 95 Shore, com 12 m
- Pressão de trabalho máxima: 15 bar



D1xD mm	Ø GAS BSP	€		
8x12	1/4"	**63,00**	1	019150019
11x16	3/8"	**94,00**	1	019150020

PARTNERSHIP 2023



Beta AMBASSADOR

FABIO QUARTARARO
2023 MotoGP World Championship

YAMAHA OFFICIAL SPONSOR MotoGP Team 2023

DUCATI CORSE Technical Partner

prima PRAMAC Racing

mooney VR46 RACING TEAM

Official Sponsor of aprilia RACING

LCR TEAM Honda

Red Bull KTM FACTORY RACING

CryptoDATA RNF

GASGAS FACTORY RACING TECH3

TEAM speedUP Racing

elf marc VDS RACING TEAM

aspar TEAM GASGAS FACTORY RACING

idemitsu Honda Team Asia

Correos Prepago rêv YAMAHA RACING

IATKINS

SAG RACING TEAM

LEOPARD RACING

TEAM LIQUI MOLY intact GP

MTA Italia ANGELUSS Motion Sport Management

Red Bull KTM TECH3

SNACK PATA YAMAHA RACING WORLDSBK OFFICIAL TEAM PROMETEON

Beta Kawasaki Racing Team TECHNICAL PARTNER

GYTR GRT YAMAHA RACING WORLDSBK TEAM

PUCCETTI RACING TEAM Kawasaki

MOTOCORSA RACING

998069202

8 054809 548319

Beta GROUP

BM GROUP

Abra Beta

HELVI

3D Beta Made in Italy